

学年：_____ 学籍番号：_____ 名前：_____

温度と熱移動（伝熱）【教科書 p. 83 練習問題】

問題 番号	○ or ×	理由
①		
②		
③		
④		
⑤		
⑥		
⑦		
⑧		
⑨		
⑩		
⑪		
⑫		
⑬		
⑭		
⑮		

学年：_____ 学籍番号：_____ 名前：_____

室温と熱負荷（断熱性・気密性）【教科書 p.84 練習問題】

問題 番号	○ or ×	理由
①		
②		
③		
④		
⑤		
⑥		

学年：_____ 学籍番号：_____ 名前：_____

【演習問題】屋外側から順に、サイディング 12mm，グラスウール 150mm，コンクリート 100mm，石こうボード 10mm でできた外壁があるとします。また，屋外側の壁の総合熱伝達率と室内側の壁の総合熱伝達率を，それぞれ $23 \text{ W/m}^2\cdot\text{K}$ ， $9 \text{ W/m}^2\cdot\text{K}$ とし，サイディング，グラスウール，コンクリート，石こうボードの熱伝導率をそれぞれ $0.160 \text{ W/m}\cdot\text{K}$ ， $0.044 \text{ W/m}\cdot\text{K}$ ， $1.500 \text{ W/m}\cdot\text{K}$ ， $0.210 \text{ W/m}\cdot\text{K}$ とします。外気温度 4°C ，室内の温度 21°C とした時，室内から屋外に流出する外壁 1 m^2 当たりの熱流を求めて下さい。

次に，この熱流を半分にするには，グラスウールの厚さを何 mm にすればよいですか。グラスウールの厚さを求めて下さい。

【平成 24 年度の定期試験問題より】